


# NEOSTAR

2P+ Doppelglas-Modul  
455W-475W

## Technische Daten

-  Teilverschattungs-Optimierung
-  Besserer Temperaturkoeffizient
-  Geringere Zelltemperatur bei Verschattung
-  Widerstandsfähigkeit gegen Mikrorisse
-  Höhere Leistung
-  Niedrigere BOS
-  Geringere Dachbelastung




reddit winner 2023



Produktgarantie  
(verlängerbar auf 25 Jahre\*)



Leistungsgarantie





**475 W**  
Maximale Leistung

**23,8 %**  
Wirkungsgrad

**≤1 %**  
Degradation im ersten Jahr

**≤0,35 %**  
Jährliche Degradation ab dem zweiten Jahr

### Lineare Leistungsgarantie von 30 Jahren



### Elektrische Eigenschaften (STC: AM1.5 1000 W/m<sup>2</sup> 25 °C NOCT: AM1.5 800 W/m<sup>2</sup> 20 °C 1 m/s) Leistungstoleranz: 0-3 %

Modultyp	AIKO-A455-MAH54Dw		AIKO-A460-MAH54Dw		AIKO-A465-MAH54Dw		AIKO-A470-MAH54Dw		AIKO-A475-MAH54Dw	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
$P_{max}$ [W]	455	343	460	346	465	350	470	354	475	358
$V_{oc}$ [V]	41,00	38,72	41,06	38,77	41,12	38,83	41,18	38,89	41,24	38,94
$V_{mp}$ [V]	34,56	32,64	34,62	32,69	34,68	32,75	34,74	32,81	34,80	32,86
$I_{sc}$ [A]	14,22	11,50	14,25	11,52	14,29	11,55	14,32	11,58	14,35	11,60
$I_{mp}$ [A]	13,17	10,32	13,29	10,41	13,41	10,51	13,54	10,61	13,66	10,71
<b>Modulwirkungsgrad</b>	<b>22,8 %</b>		<b>23,1 %</b>		<b>23,3 %</b>		<b>23,6 %</b>		<b>23,8 %</b>	

### Mechanische Spezifikationen

Zellentyp	N-Typ ABC
Glas	Doppelglas, 2,0+2,0 mm beschichtetes, halbgehärtetes Glas
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Kabel	4 mm <sup>2</sup> (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm
Anzahl der Zellen	108 (6x18)
Anschlussdose	IP68, 3 Bypass-Dioden
Steckverbinder	MC4-Evo2
Gewicht	24,5 kg±3 %
Abmessungen	1757*1134*30 mm
Verpackung	36 Stk. pro Palette / 216 Stk. pro 20' GP / 936 Stk. pro 40' HC

### Temperaturwerte (STC)

$I_{sc}$ -Temperaturkoeffizient	+0,05 %/°C
$V_{oc}$ -Temperaturkoeffizient	-0,22 %/°C
$P_{max}$ -Temperaturkoeffizient	-0,26 %/°C

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 °C - +85 °C
Maximale Stromstärke Strangsicherung (A)	25 A
Schutzklasse	Klasse II
$V_{oc}$ - und $I_{sc}$ -Toleranz	±3 %
Maximale Systemspannung	DC 1500 V
Maximale statische Belastung	+5400 Pa/-2400 Pa
Hageltest	Hagel mit 25 mm Durchmesser bei 23 m/s
Brandschutzklassifizierung	IEC-Klasse A

